

# KEMPEROL® RS

## Taśma zbrojąca

### Zastosowanie

- Do połączenia włókniny rozkładanej na styk
- W celu uzyskania równej powierzchni hydroizolacji
- Na nowe budowy i remonty

### Cechy

- Dopasowana do technologii systemu
- Duża wytrzymałość na rozrywanie

### Oznakowanie CE

W odniesieniu do warstwy 3	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

### Skład

Drobna siatka na bazie poliestru

### Wielkości opakowań

Rolka

Długość w m: 50

Szerokość w cm: 15

### Magazynowanie

Przechowywać w suchych warunkach, w pozycji leżącej, unikać załamania.

### Właściwości

Konsystencja	stała
Kolor	biały
Ciężar [gr/m <sup>2</sup> ]	ok. 46

### Zużycie

1 m taśmy KEMPEROL® RS na każdy metr bieżący rozłożonej na styk włókniny KEMPEROL®.



### Użycie

Taśmę zbrojącą KEMPEROL® RS nakładać symetrycznie wzdłuż styku włókniny KEMPEROL®.

### Utylizacja

Taśma zbrojąca

EKO 04 02 21

### Informacje ogólne

Gwarantujemy stabilną, wysoką jakość naszych produktów.

Do wyrobów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać żadnych obcych substancji.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W każdym pojedynczym przypadku zastosowania naszych produktów konieczne jest gruntowne, związane z obiektem i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. My odpowiadamy jedynie za bezbłądność naszych produktów -ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków handlowych. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Wydanie: grudzień 2011