

# KEMPEROL® 2K-PUR

Wolna od rozpuszczalników hydroizolacja  
w płynie do stosowania we wrażliwych  
otoczeniach



 **KEMPER**  
SYSTEM

KEMPEROL® 2K-PUR jest wolną od rozpuszczalników płynną hydroizolacją o neutralnym zapachu, która została opracowana specjalnie do stosowania we wrażliwych otoczeniach. Mianowicie w środowisku, w którym wydzielające się opary rozpuszczalników są niepożądane i mogłyby prowadzić do zakłóceń normalnej pracy.

KEMPEROL® 2K-PUR łączy doświadczenia ponad 40-letniej technologii izolowania obiektów ze współczesnymi, aktualnymi wymogami stawianymi nowoczesnym wyrobom budowlanym.

**Hydroizolacja wolna od rozpuszczalnika, również do wnętrza.**

Ta płynna hydroizolacja nadaje się szczególnie dobrze do długotrwałego izolowania i uszczelniania dachów, balkonów, tarasów, parkingów piętrowych i wnętrz w:

- szpitalach
- przedszkolach
- szkołach
- biurach z pracującą klimatyzacją



## Użycie

Obróbkę wykonuje się metodą dwóch warstw. Pierwsza warstwa jest rozprowadzana na podłożu i na niej rozwijana jest, bez pozostawiania pęcherzy, włóknina zbrojeniowa. Włóknina rozkłada się z 5-cio cm zakładką. Następnie wylewana jest, druga warstwa „mokre na mokre” przesączając całkowicie włókninę. Rozłożona na grubość 2 mm hydroizolacja ulega utwardzeniu, łącząc się na całej powierzchni z podłożem.

Podczas obróbki neutralnej zapachowo hydroizolacji KEMPEROL® 2K-PUR nie dochodzi do przerw w toku pracy w remontowanym obiekcie. Klimatyzacje mogą pracować bez zakłóceń, nie ma potrzeby ponoszenia kosztów za pracę w weekendy.

KEMPEROL® 2K-PUR wytrzymuje krótkotrwale temp. do 250 °C i dzięki temu nadaje się pod gorący asfalt przy budowie dróg.



KEMPEROL® 2K-PUR posiada Europejską Aprobate Techniczną i podlega tym samym stałym kontrolom jakości, przeprowadzanym przez laboratoria KEMPER SYSTEM.