

# KEMPEROL® 165

## Włóknina

### Zastosowanie

- Jako wkładka zbrojąca do hydroizolacji KEMPEROL®
- Na nowe budowy i remonty

### Cechy

- Dopasowana do zastosowania i sprawdzona w technologii systemu
- Reguluje grubość warstwy
- Zdolność dopasowywania się do obrabianych elementów

### Oznakowanie CE

W odniesieniu do warstwy 3	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

### Skład

Włóknina specjalna na bazie poliestru

### Wielkości opakowań

Rolki  
Długość w m: 50  
Szerokość w cm: 105/70/52,5/35/26,25/21/10,5  
Długość w m: 25  
Szerokość w cm: 26,25

### Magazynowanie

Chronić przed wilgocią, nie zginać, składować w pozycji leżącej.

### Właściwości

Konsystencja	stała
Kolor	biały
Ciężar [gr/m <sup>2</sup> ]	ok. 165



### Obróbka

Okolo 2/3 hydroizolacji KEMPEROL® wylać na podłoże, na to rozwinąć włókninę KEMPEROL® 165 z 5-cio cm zakładką i wyrolkować wałkiem perlonowym nie pozostawiając żadnych pęcherzy. Na tą płynną jeszcze pierwszą warstwę rozlać pozostałą ok. 1/3 część hydroizolacji KEMPEROL®, aż do całkowitego przesączenia włókniny.

Unikać pozostawiania nadmiarów materiału. Wywiniecia przy drzwiach, oknach itp. o wysokości < 15 cm (od pow. odprowadzającej wodę) muszą być wykonane na wysokość co najmniej 5 cm, i obejmować co najmniej 10 cm uszczelnianej powierzchni poziomej.

### Utylizacja

Włóknina

EKO 04 02 21

### Informacje ogólne

Gwarantujemy stabilną, wysoką jakość naszych produktów.

Do wyrobów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać żadnych obcych substancji.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W każdym pojedynczym przypadku zastosowania naszych produktów konieczne jest gruntowne, związane z obiektem i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. My odpowiadamy jedynie za bezbłądność naszych produktów -ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków handlowych. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Wydanie: grudzień 2011