

**FRANKOLAN® SL-Reiniger**

1-komponentowy preparat czyszczący i polepszający przyczepność do podłoży niechłonnych

**Zastosowanie**

**FRANKOLAN® SL-Reiniger** jest szybko schnącym, zawierającym rozpuszczalniki preparatem czyszczącym a także polepszającym przyczepność do podłoży niechłonnych.

**Właściwości**

Bioetanol

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ■ Odporny na działanie deszczu* po | ok. 15 min. |
| ■ Gotowy do dalszej obróbki* po    | ok. 15 min. |
| ■ Kolor                            | bezbarwny   |

\*Pomiary dokonane w temp. +21 °C i wzgl. wilgotności powietrza ok. 50 %. Poprzez oddziaływania pogodowe (wiatr, wilgotność wzgl., temperatura) podane wartości mogą się zmienić.

**Zużycie**

ok. 0,10 ltr./m<sup>2</sup>

**Opakowania**

Butelka metalowa	0,25 l
Butelka metalowa	1,00 l

**Przechowywanie**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchych pomieszczeniach w temp. +5 °C do +30 °C. Unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych. Termin użycia: 12 mies. od daty produkcji.

**Sposób użycia****Podłoże:**

Podłoże musi być suche, stabilne, przyczepne, posiadać wystarczającą zdolność nośną i szczelność. Przed nałożeniem usunąć wszelkie zanieczyszczenia tj. mleczko cementowe, oleje i tłuszcze, uszczelniacze, preparaty pomocnicze oraz substancje obce itp.

**Aplikacja:**

**FRANKOLAN® SL-Reiniger** dokładnie wymieszać, nalać na czystą ścierkę a następnie wyczyścić podłoże ruchami okrężnymi z lekkim naciskiem. Powierzchnia gruntowanie musi obejmować obszar ok. 5 mm większy od planowanej powierzchni przeznaczanej do uszczelnienia.

**FRANKOLAN® SL-Reiniger** powierzchnia przeznaczona do uszczelnienia podlega obróbce bezpośrednio po zagruntowaniu, należy unikając jej ponownego zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Należy wyczyścić tylko tyle podłoża, ile jest przewidziane do dalszej obróbki w ciągu jednego dnia. Pozostałą część zeszlifować lub zmyć szmatką nasączoną rozcieńczalnikiem **FRANKOPOX® Verdünnern**. W żadnym wypadku nie można nanosić ponownie **FRANKOLAN® SL-Reiniger** bez usunięcia poprzednio nałożonej warstwy.

**Temperatury:**

**FRANKOLAN® SL-Reiniger** można stosować w temperaturze otoczenia +5 °C do +40 °C i temperaturze podłoża +5 °C do +50 °C. Temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3 K od punktu rosy.

**Narzędzia****Ogólne wskazówki**

Podane czasy skracają się w wyższych i wydłużają w niższych temperaturach otoczenia i podłoża. Optymalna temperatura pracy wynosi +21 °C. W niższych temperaturach mogą się zwiększyć wartości zużycia.

Preparatu **FRANKOLAN® SL-Reiniger** nie można mieszać i używać z materiałami innych producentów. Nie wolno stosować innych produktów niż te, które zostały wskazane przez firmę **FRANKEN-Systems GmbH**.

**Ważne informacje**

Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne, słowne, pisemne i poprzez dokonane próby wynika z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Należy je traktować jedynie jako niezobowiązujące wskazówki - również w odniesieniu do osób trzecich podlegających ochronie prawnej. Nasze doradztwo nie zwalnia od dokonania we własnym zakresie sprawdzenia naszych aktualnych wskazówek - zwłaszcza naszych Kart Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych i informacji technicznych - oraz naszych produktów w odniesieniu do ich przydatności do zamierzonego postępowania i celu. Obróbka i użycie naszych produktów oraz wybór ich zastosowania na podstawie naszego doradztwa technicznego leży poza zasięgiem naszych możliwości kontroli i z tego powodu mieści jedynie w zakresie odpowiedzialności wykonawcy. Sprzedaż naszych produktów następuje zgodnie z obecnie aktualnymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw. Należy uwzględnić ostrzeżenia znajdujące się na naszych opakowaniach. Prosimy o posługiwanie się jedynie dokumentami w ich najnowszej wersji oraz o każdorazowe sprawdzenie przed zastosowaniem ich aktualności i/lub żądanie udostępnienia ich aktualnych wydań.