

Zastosowanie

FRANKOLON® Polyestervlies jest wysokojakościową włókniną poliestrową stosowaną jako wzmocnienie i regulację grubości warstwy uszczelnieniowych systemów poliuretanowych **FRANKEN-Systems 1K i 2K**.

Właściwości

Włóknina poliestrowa / włókna polipropylenowe

- Gramatura ok. 110 g/m² ± 10 g/m²
- Kolor biały

Zużycie

1,05 m²/m²

Opakowania

Rolki 10 cm x 60 m	
Rolki 15 cm x 60 m	
Rolki 20 cm x 60 m	
Rolki 25 cm x 60 m	
Rolki 30 cm x 60 m	30 cm x 20 m
Rolki 35 cm x 60 m	
Rolki 50 cm x 60 m	50 cm x 20 m
Rolki 75 cm x 60 m	
Rolki 100 cm x 60 m	

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej, chroniąc przed wilgocią i zagnieceniami.

Sposób użycia

Dociętą włókninę włożyć w świeżą warstwę uszczelnienia, unikając pofałdowań i pustych przestrzeni. Poszczególne połączenia z zakładami nasączyć żywicą w odpowiedniej ilości. Obszary połączeń zakładów z włókniny należy wykonywać z minimalną szerokością 5 cm.

Narzędzia

Nożyczki

Ogólne wskazówki

Nie wolno stosować innych produktów niż te, które zostały wskazane przez firmę **FRANKEN-Systems GmbH**.

Ważne informacje

Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne, słowne, pisemne i poprzez dokonane próby wynika z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Należy je traktować jedynie jako niezobowiązujące wskazówki - również w odniesieniu do osób trzecich podlegających ochronie prawnej. Nasze doradztwo nie zwalnia od dokonania we własnym zakresie sprawdzenia naszych aktualnych wskazówek –

zwłaszcza naszych Kart Charakterystyki Produktów



Niebezpiecznych i informacji technicznych – oraz naszych produktów w odniesieniu do ich przydatności do zamierzonego postępowania i celu. Obróbka i użycie naszych produktów oraz wybór ich zastosowania na podstawie naszego doradztwa technicznego leży poza zasięgiem naszych możliwości kontroli i z tego powodu mieści jedynie w zakresie odpowiedzialności wykonawcy. Sprzedaż naszych produktów następuje zgodnie z obecnie aktualnymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw. Należy uwzględnić ostrzeżenia znajdujące się na naszych opakowaniach. Prosimy o posługiwanie się jedynie dokumentami w ich najnowszej wersji oraz o każdorazowe sprawdzenie przed zastosowaniem ich aktualności i/lub o żądanie udostępnienia ich aktualnych wydań.